

Газовий настінний опалювальний котел

Logamax U072

Buderus

Системи опалення
з майбутнього





Німецькі технології для наших умов

Настінний газовий котел Buderus Logamax U072 був спеціально розроблений для умов експлуатації в Україні. Він стійкий до перепадів тиску газу в мережі, а також до перепадів електричної напруги. Ці котли легко і швидко монтуються та налаштовуються, та є універсальними і простими в експлуатації та обслуговуванні. Приготування гарячої води здійснюється в пластинчастому теплообміннику.

Новітні технології – максимальна зручність

Завдяки системі управління за допомогою протоколу OpenTherm можливо адаптувати систему опалення під будь-які потреби. Інженери компанії також подбали про безперебійну роботу котла в екстремальних умовах. Котел працює в діапазоні електричної напруги від 165 до 255 В. Всі технічні рішення були підтверджені експлуатацією в умовах України.

Керування – це просто!

Введення в експлуатацію та робота Logamax U072 забезпечується оновленою системою керування. Пункти меню дозволяють просте і інтуїтивно зрозуміле керування. Крім того, екран з підсвічуванням полегшує видимість позначок.

У котлах Logamax U072 все продумано до дрібниць

Ми подбали, аби монтаж котла був максимально зручним і не займав багато часу. Положення пластинчастого теплообмінника для гарячої води зроблене таким чином, що обслуговування можливе без зняття будь-яких блоків – достатньо відкрутити 1 гвинт! Датчик витрати води, обмежувач потоку, фільтр грубої очистки, датчик Холла. Все легко розбирається й очищується!




Блок програмування обладнаний РК-екраном з широким набором функцій безпеки.

Logamax	U072-24/ U072-24K	U072-28/ U072-28K
Номінальна потужність, кВт	24	28
Температура подачі, °C	40-82	40-82
Температура гарячої води, °C	40-60	40-60
Висота, мм	700	700
Ширина, мм	400	400
Глибина, мм	299	299
Вага, кг	34	35

Переваги Logamax U072:

- Компактні розміри та невелика вага
- Широкий діапазон електричної напруги
- Стабільна робота при перепадах тиску газу
- Модульований вентилятор
- Обігрів великих площ (60 – 280 м²)
- Низький рівень шуму <38 dBA
- Трьохшвидкісний насос
- Стабільна робота при сильних морозах
- Зручний дисплей з підсвічуванням
- Датчик тиску в системі опалення
- Газова арматура протипожежного виконання



ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Buderus Україна

info@buderus.ua
www.buderus.ua



facebook.com/buderusukraine

Buderus

Системи опалення
з майбутнього

Київ, 02152, пр. П. Тичини, 1В, оф. А701
тел. (044) 390 71 93, (044) 390 71 94

Львів, 79067, вул. Богданівська, 11
тел. (032) 251 40 95

Дніпро, 49000, вул. Стартова, 20
тел. (056) 790 35 33

Одеса, 65085, Тираспольське шосе, 19
тел. (048) 734 41 34